

MODELLO PWD-2600

Macchina per:

- Spargi polveri adesive per accoppiatura.

1. CARATTERISTICHE CILINDRO SPARGI POLVERE

- 1.1. Diametro: 180 mm (7,09") grezzo, 190 mm (7,48") con rivestimento fettuccia ad aghi.
- 1.2. Larghezza cilindro: 2.600 mm (102,36").
- 1.3. Larghezza lavoro: 2.600 mm (102,36").

2. ALTRI DISPOSITIVI INSERITI IN MACCHINA

- 2.1. Motori autonomi (indipendenti) con un sistema elettronico di sincronizzazione.
- 2.2. Memorizzazione diretta della quantità di grammi su metro quadrato, tramite selezione della tipologia di polvere.
- 2.3. Gestione generale della macchina tramite PLC programmabile per la memorizzazione dei dati di produzione.
- 2.4. Tastiera interfaccia touch-screen utenti in fronte della macchina per vari accessi di programmi di lavoro.
- 2.5. Barra antistatica.
- 2.6. Dispositivo vibrante di recupero polvere in eccesso.

3. OPTIONALS AGGIUNTIVI

- 3.1. Aspira granuli per carico in automatico della tramoggia (in questo caso non c'è pedana operatore).
- 3.2. Batteria modulare preriscaldatori infrarosso con possibilità di montaggio sia sopra che sotto il materiale e possibilità di modulazione della temperatura.
- 3.3. Struttura con scale e ringhiera per carico polvere nella tramoggia.

4. DATI TECNICI

- 4.1. Potenza installata: 2,2 kW.
- 4.2. Pressione aria compressa: 6-8 bar.
- 4.3. Ingombro macchina: larghezza 3.930 mm (154,72"). lunghezza 1.200 mm (47,24"). altezza 2.375 mm (93,5").
- 4.4. Peso netto: *da confermare*.
- 4.5. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.6. Codice doganale: 84 51 80 80.

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi, soggetti a variazione senza obbligo di preavviso e relativi a macchine standard senza optional