

MODELO I08-2000

Máquina para:

- impregnación
- Reactivación de las tintas

1. CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO CALENTADO:

- 1.1. Diámetro: 800 mm (31,50").
- 1.2. Ancho cilindro: 2.000 mm (78,74").
- 1.3. Ancho de trabajo: 1.800 mm (70,87").

2. CALENTAMIENTO Y CONTROL TEMPERATURA:

- 2.1. El calentamiento del cilindro se efectúa mediante una resistencia en baño de aceite en completa ausencia de presión y aire. Sistema MONTI ANTONIO S.p.A.
- 2.2. La temperatura del cilindro se programa a través de la pantalla táctil y se regula mediante una placa electrónica. El control de la temperatura está equipado con un sistema de alarmas y de limitación de la temperatura máxima (230°C).

3. CONTROL DE TENSIONES:

- 3.1. Control de tensión material de tratar:
 - Entrada: desenrollado axial con freno de disco con regulación neumática y freno pieza
 - Salida: bobinado tangencial por dos rodillos, posibilidad de regular el bobinado "suave" o "duro" mediante manejo de la transmisión, control por potenciómetro.

4. OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS EN LA MÁQUINA:

- 4.1. Motores independientes con sincronización electrónica.
- 4.2. Contador de metros programable, con alarmas al alcanzar la cantidad previamente programada.
- 4.3. Gestión general de la máquina, incluyendo controles de temperatura, mediante PLC programable para el almacenamiento de datos de producción.
- 4.4. Tanque en AISI304 extraíble e intercambiable para el líquido de impregnación.
- 4.5. Sistema de recirculación del líquido impregnante.
- 4.6. Escurreidor con rodillos engomados, uno estacionario motorizado y el otro un rodillo loco controlado por pistones neumáticos.
- 4.7. Campana de humos con separación por condensación.
- 4.8. Panel interfaz con pantalla táctil en el frontal de la máquina para varios accesos de programas de trabajo.

5. DIAMETROS ROLLOS MÁQUINA SIN OPCIONES:

- Diámetro rollo de tejido de entrada 400 mm (15,75").
- Diámetro rollo de tejido en salida 400 mm (15,75").

Los datos y características técnicas son meramente indicativos, sujetos a variación sin obligación por parte del fabricante a aviso previo y se refieren a máquinas estándar sin opcional

MODELO I08-2000

6. DATOS TÉCNICOS:

- 6.1. Potencia instalada: 54,15 kW.
- 6.2. Consumo eléctrico medio: 36,30 kWh.
- 6.3. Potencia en modalidad ECONOMY: 37,15 kW.
- 6.4. Presión aire comprimido: 6-8 bar.
- 6.5. Velocidad mecánica: 0.4 ÷ 8 mt/min.
- 6.6. Medidas de la máquina: ancho 3.860 mm (151,97"). Longitud con tanque introducido 2.185 mm (86,02"). Longitud con tanque extraído 2.735 mm (107,68"). Altura 2.640 mm (103,94").
- 6.7. Peso neto: 4.950 Kg.
- 6.8. Máquina fabricada de acuerdo con las normativas de la CE
- 6.9. Partida arancelaria: 84 51 80 80

Los datos y características técnicas son meramente indicativos, sujetos a variación sin obligación por parte del fabricante a aviso previo y se refieren a máquinas estándar sin opcional

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 - sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com