

MODELO C03-1800

Calandra para:

- Impresión por transferencia
- Reactivación de las tintas
- Termofijado

1. CARACTERÍSTICAS DEL CILINDRO DE IMPRESIÓN:

- 1.1. Diámetro: 350 mm (13,78")
- 1.2. Ancho cilindro: 1.800 mm (70,87").
- 1.3. Ancho de trabajo: 1.630 mm (64,17").

2. CALENTAMIENTO Y CONTROL TEMPERATURA:

- 2.1. El calentamiento del cilindro se efectúa mediante una resistencia en baño de aceite en completa ausencia de presión y aire. Sistema MONTI ANTONIO S.p.a.
- 2.2. La temperatura del cilindro se programa a través de la pantalla táctil y se regula mediante una placa electrónica. El control de la temperatura está equipado con un sistema de alarmas y de limitación de la temperatura máxima (230°C).

3. CONTROL DE TENSIONES:

- 3.1. Control de tensión material a estampar:
 - Entrada: desenrollado axial con freno de disco regulado neumáticamente y freno de pieza.
 - Salida: enrollado tangencial de doble rodillo, posibilidad de enrollado suave o duro mediante gestión de la transmisión, control por potenciómetro.
- 3.2. Control de tensión papel de impresión:
 - Entrada: desenrollado axial con freno de disco regulado neumáticamente.
 - Salida: enrollado axial motorizado independiente con control mediante pantalla táctil.
- 3.3. Control tensión papel protección:
 - Entrada: desenrollado axial con freno de disco regulado neumáticamente.
 - Salida: enrollado axial motorizado independiente con control mediante pantalla táctil.

4. OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS EN LA MÁQUINA:

- 4.1. Motores autónomos (independientes) con un sistema electrónico de sincronización.
- 4.2. Filtro en NOMEX con sistema de regulación de tensión neumático y sistema de centrado del filtro automático
- 4.3. Contador de metros programable, con alarmas al alcanzar la cantidad previamente programada.
- 4.4. Sistema incorporado de protección del filtro en caso de black-out y/o de ausencia de aire comprimido.
- 4.5. Gestión general de la máquina, incluyendo controles de temperatura, mediante PLC programable para el almacenamiento de datos de producción.
- 4.6. Panel interfaz con pantalla táctil en el frontal de la máquina para varios accesos de programas de trabajo.
- 4.7. Separador de papel fijo.

5. DIAMETROS ROLLOS MÁQUINA SIN OPCIONES:

- Diámetro rollo de tejido de entrada 250 mm (9,84").
- Diámetro rollo de tejido en salida 250 mm (9,84").
- Diámetro rollo de papel de impresión en entrada 250 mm (9,84") - Diámetros mayores a petición
- Diámetro rollo de papel de impresión en salida 200 mm (9,84") - Diámetros mayores a petición
- Diámetro rollo de papel de protección en entrada 300 mm (11,81").
- Diámetro rollo de papel de protección en salida 300 mm (11,81").

Los datos y características técnicas son meramente indicativos, sujetos a variación sin obligación por parte del fabricante a aviso previo y se refieren a máquinas estándar sin opcional

MODELO C03-1800

6. DATOS TÉCNICOS:

- 6.1. Potencia instalada: 21,3 kW.
- 6.2. Consumo eléctrico medio: 15 kWh.
- 6.3. Presión aire comprimido: 4-8 bar.
- 6.4. Velocidad mecánica: 0.3 ÷ 4 m/min.
- 6.5. Medidas: ancho 3.400 mm (133,86"). Longitud 1.725 mm (67,91"). Altura 1.780 mm (70,10")
- 6.6. Peso neto: *de confirmar*.
- 6.7. Máquina fabricada de acuerdo con las normativas de la CE.
- 6.8. Partida arancelaria: 84 51 80 30

Los datos y características técnicas son meramente indicativos, sujetos a variación sin obligación por parte del fabricante a aviso previo y se refieren a máquinas estándar sin opcional

INNOVATION
SPEED
FLEXIBILITY
PROJECT&DESIGN
INSTALLATION AND ASSISTANCE



Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: via della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 +39 0445 364707 – sales@montiantonio.com
www.montiantonio.com